

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad

Na Městečku 14, Pozořice

Č.j: StÚ 284/2016 - 5-Ca-ÚŘUS-Rozh-/
Vyřizuje: Ing. Bronislava Častková
E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz
Telefon: 513 035 134

Pozořice, dne: 25.9.2017

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **místní komunikace "u hřiště", opěrné zdi, podélná parkovací stání, zpomalovací prahy, dešťová kanalizace**, na pozemcích **pozemkové parcely parcelní číslo 1221/1 (ostatní plocha), 1358 (orná půda), 1359 (ostatní plocha), 1360/4 (ostatní plocha), 1361/15, 1363/14, 1363/15, 1391 (zahrada), 1393 (zahrada), 1395 (zahrada), 1397/2 (zahrada), 1399 (zahrada), 1401 (zahrada), 1446 (zahrada), 1448 (zahrada), 1450/2 (zahrada), 1452/2 (zahrada), 1453/1 (zahrada), 1454 (vodní plocha), 1455 (vodní plocha), 1456 (ostatní plocha), 1624 (ostatní plocha), 1626/1 (ostatní plocha), 1677/8 (orná půda), 1677/11 (orná půda), 1677/5 (orná půda), 1677/13 (orná půda), 1677/17, 1677/22, 1677/26, 1677/41, 1677/27 a 1677/35 v katastrálním území Viničné Šumice**, kterou podal subjekt **Obec Viničné Šumice (IČO - 00488372), Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice**, takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **místní komunikace "u hřiště", opěrné zdi, podélná parkovací stání, zpomalovací prahy, dešťová kanalizace**, na pozemcích **pozemkové parcely parcelní číslo 1221/1 (ostatní plocha), 1358 (orná půda), 1359 (ostatní plocha), 1360/4 (ostatní plocha), 1361/15, 1363/14, 1363/15, 1391 (zahrada), 1393 (zahrada), 1395 (zahrada), 1397/2 (zahrada), 1399 (zahrada), 1401 (zahrada), 1446 (zahrada), 1448 (zahrada), 1450/2 (zahrada), 1452/2 (zahrada), 1453/1 (zahrada), 1454 (vodní plocha), 1455 (vodní plocha), 1456 (ostatní plocha), 1624 (ostatní plocha), 1626/1 (ostatní plocha), 1677/8 (orná půda), 1677/11 (orná půda), 1677/5 (orná půda), 1677/13 (orná půda), 1677/17, 1677/22, 1677/26, 1677/41, 1677/27 a 1677/35 v katastrálním území Viničné Šumice**.

Druh a účel umisťované stavby:

- místní komunikace "u hřiště", opěrné zdi, podélná parkovací stání, zpomalovací prahy, dešťová kanalizace

Umístění stavby na pozemcích:

- pozemkové parcely parcelní číslo 1221/1 (ostatní plocha), 1358 (orná půda), 1359 (ostatní plocha), 1360/4 (ostatní plocha), 1361/15, 1363/14, 1363/15, 1391 (zahrada), 1393 (zahrada), 1395 (zahrada), 1397/2 (zahrada), 1399 (zahrada), 1401 (zahrada), 1446 (zahrada), 1448 (zahrada), 1450/2 (zahrada), 1452/2 (zahrada), 1453/1 (zahrada), 1454 (vodní plocha), 1455 (vodní plocha), 1456 (ostatní plocha), 1624 (ostatní plocha), 1626/1 (ostatní plocha), 1677/8 (orná půda), 1677/11 (orná půda), 1677/5 (orná půda), 1677/13 (orná půda), 1677/17, 1677/22, 1677/26, 1677/41, 1677/27 a 1677/35 v katastrálním území Viničné Šumice

Určení prostorového řešení stavby:

- místní komunikace "u hřiště", opěrné zdi, podélná parkovací stání, zpomalovací prahy, dešťová kanalizace

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemkové parcely parcelní číslo 1221/1 (ostatní plocha), 1358 (orná půda), 1359 (ostatní plocha), 1360/4 (ostatní plocha), 1361/15, 1363/14, 1363/15, 1391 (zahrada), 1393 (zahrada), 1395 (zahrada), 1397/2 (zahrada), 1399 (zahrada), 1401 (zahrada), 1446 (zahrada), 1448 (zahrada), 1450/2 (zahrada), 1452/2 (zahrada), 1453/1 (zahrada), 1454 (vodní plocha), 1455 (vodní plocha), 1456 (ostatní plocha), 1624 (ostatní plocha), 1626/1 (ostatní plocha), 1677/8 (orná půda), 1677/11 (orná půda), 1677/5 (orná půda), 1677/13 (orná půda), 1677/17, 1677/22, 1677/26, 1677/41, 1677/27 a 1677/35 v katastrálním území Viničné Šumice

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. **Komunikace** – v rámci stavby místní komunikace je řešeno dopravní napojení pozemků přilehlých ke stávající účelové komunikaci. V současné době je dopravně lokalita obsluhovaná pouze v některých úsecích částečně zpevněnou účelovou komunikací pro dopravu naprosto nevhodnou. Součástí stavby je úprava účelové komunikace – rozšíření stávající nezpevněné polní cesty.
2. **Stávající účelová komunikace** do lokality je napojena na krajskou silnici III/3834 a je vedena mezi parcelami bez vyznačených okrajů. Kryt vozovky je vesměs prašný a ve velmi špatném stavu. Odvodnění je řešeno na stávající terén. V rámci objektu je navržena nová místní komunikace MO2 9,5/5, 5/30, složená ze dvou úseků délky 122,20 a 473,40 m, obsluhujících přilehlou lokalitu a pokračující ve směru k fotbalovému hřišti.
3. **Úsek I – trasa místní komunikace** je složena z přímého úseku. Niveleta byla navržena tak, aby v co největší míře sledovala stávající terén. Maximální podélný spád činí 8,32 %, minimální 0,41 %. Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky o různých poloměrech, $R = 500$ m, $R = 400$ m. Vozovka je navržena o šířce 5,50 m mezi obrubníky. Podél vozovky bude proveden levostranný chodník šířky 1,50 m (nelze více z důvodu nedostatku místa). Na konci úseku, po pravé straně, jsou navržena podélná parkovací stání. Dvě stání jsou navržena pro osoby ZTP, o rozměrech 7,00 x 3,50 m. Dvě stání jsou určena pro osobní automobily návštěv, o rozměrech 5,75 x 2,00 m. Zaoblení mezi úsekem č. I a II bude provedeno pomocí kružnicového oblouku o poloměru v ose 12,00 m, poloměr vnitřní hrany bude 8,50 m. V oblouku bude vozovka rozšířena na 7,00 m. Základní střežovitý příčný sklon, v přímé 2,50 %, bude překlopen do jednostranného sklonu 2,50 % vlevo.
4. **Úsek II – trasa místní komunikace** je složena z přímých úseků a kružnicových oblouků různého poloměru, $R = 150$, $R = 2500$ a $R = 30$ m. Přechodnice nejsou navrženy. V oblouku o $R = 30$ m a $R = 150$ m je navrženo rozšíření na šířku vozovky 6,50 m. Vozovka je navržena o šířce 5,50 m mezi obrubníky. Podél vozovky bude proveden levostranný chodník šířky 2,00 m. Chodník bude od komunikace oddělen zvýšeným obrubníkem. Niveleta byla navržena tak, aby v co největší míře sledovala stávající terén. Maximální podélný spád činí 9,75 %, minimální 4,33 %. Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky o různých poloměrech, $R = 2000$ m, $R = 1000$ m, $R = 600$ a $R = 500$ m. Po pravé straně vozovky jsou navržena podélná parkovací stání. Celkem je navrženo 47 podélných parkovacích stání, určených pro návštěvy. Dále je navrženo jedno kolmé stání pro osoby ZTP, o rozměrech 5,00 x 3,50 m.
5. Jsou navrženy **dva sjezdy na účelové komunikace** (polní nezpevněné cesty) vpravo. Sjezdy jsou navrženy v délce 10 a 14 m, šířka sjezdu bude 4,00 m. Zaoblení je navrženo kružnicovými oblouky o poloměru $R = 6,00$ m. Sjezdy budou od místní komunikace odděleny zvýšeným nájezdovým obrubníkem o $h = 2,00$ cm. Základní střežovitý příčný sklon, v přímé 2,50 %, bude překlopen do jednostranného sklonu 2,50 % v obloucích o poloměru $R = 150$ m a $R = 30$ m.
6. **Konstrukce vozovky v obou úsecích** je navržena následující: 40 mm asfaltový beton ABS II, spojovací postřik 0,7 kg/m², 70 mm obalované kamenivo OKS I, infiltrační postřik 1,2 kg/m², 150 mm šterkodrt' 0-45, 150 mm šterkodrt' 0-63, 410 mm celkem.
7. V místě křižovatky se silnicí III/3834 (směr Rousínov) bude hrana komunikace zaoblena kružnicovými oblouky o poloměru $R = 6$ m. Osa navržené místní komunikace bude svírat se silnicí III/3834 úhel 75°. Z důvodu rozhledových podmínek bude osazena dopravní značka P6 – Stůj, dej přednost v jízdě. Maximální podélný sklon v místě křižovatky je navržen 6,0 %. Z důvodu odvodnění bude osazena pásová vpust. V místě křižovatky s komunikací na Vítovice bude hrana komunikace zaoblena kružnicovými oblouky o poloměru $R = 6$ m. Osa navržené místní komunikace

svírá se silnicí na Vítovice úhel 77° . Z důvodu rozhledových podmínek bude osazena dopravní značka P6 – Stůj, dej přednost v jízdě. Vozovka místní komunikace těsně před křižovatkou bude v násypu, maximální podélný sklon v místě křižovatky je navržen 5,75 %.

8. Budou provedeny **čtyři příčné zpomalovací prahy**:

- ✓ V úseku č. I je navržen práh v km 0,019 – 0,024. Délka prahu je 5 m, nájezdy jsou délky 1 m a jsou ve sklonu 1 : 10.
- ✓ V úseku č. II je navržen práh v km 0,068 50 – 0,076 50. Délka prahu je 8 m, nájezdy jsou délky 1 m a jsou ve sklonu 1 : 10. Práh je navržen v místě předpokládaných nájezdů na soukromé pozemky vpravo, mimo parkovací pruh.
- ✓ V úseku č. II je navržen práh v km 0,256 – 0,269. Délka prahu je 13 m, nájezdy jsou délky 1 m a jsou ve sklonu 1 : 10. Práh je navržen v místě sjezdu na účelovou komunikaci vpravo, mimo parkovací pruh.
- ✓ V úseku č. II je navržen práh v km 0,423 – 0,428. Délka prahu je 5 m, nájezdy jsou délky 1 m a jsou ve sklonu 1 : 10.

9. V úseku č. 2 jsou navrženy **tři opěrné zdi**. Bude provedena opěrná zeď pravostranná, v km 0,380 – 0,405 délky 25 m, výšky 1,2 m nad úrovní komunikace. Zeď je navržena z důvodu překonání rozdílných výšek dětského hřiště a komunikace. Opěrná zeď pravostranná, v km 0,440 – 0,455, délky 15 m, výšky 1,5 m nad terénem bude provedena z důvodu překonání rozdílných výšek dětského hřiště a místní komunikace. Opěrná zeď levostranná v km 0,440 – 0,462, délky 22 m, výšky 1,5 m nad terénem bude oddělovat chodník od přilehlých zahrad.

10. **Parkovací stání** Podél pravého okraje komunikace jsou navržena po skupinách podélná parkovací stání pro návštěvy. Celkem je navrženo $4 + 2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 15 + 1$ (kolmé) = 52 parkovacích stání. Z nich jsou tři vyhrazena pro osoby ZTP. Rozměry parkovacích stání jsou navrženy 5,75 x 2,0 m. Rozměry parkovacích stání pro osoby ZTP jsou navrženy 7,0 x 3,5 m. Rozměry kolmého parkovacího stání pro osoby ZTP jsou navrženy 5,0 x 3,5 m. Mezi jednotlivými skupinami parkovacích stání jsou navrženy vjezdy na soukromé pozemky. Vjezdy budou řešeny přes nájezdový obrubník zvýšený o 2 cm nad vozovku. Délka nájezdového obrubníku bude 3,0 m, v případě 2 vjezdů vedle sebe 6,0 m.

11. **Odvodnění místní komunikace bude provedeno 21 uličními vpustěmi**. Vpusti budou v kraji vozovky (v odvodňovacím proužku) a budou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace. Na začátku úseku v km 0,00250 bude osazena pásová vpust přes celou šířku vozovky. Sjezdy budou odvodněny příčným žlabem Eurodrain.

12. Dopravní značení je navrženo pouze svislé. Na začátku a konci místní komunikace jsou navrženy značky IP25a a IP25b (zóna 30) s vyznačením maximální rychlosti 30 km/h a příčného prahu s vyznačeným počtem prahů – 5. Vlastní příčné prahy již samostatnou dopravní značkou vybaveny nebudou.

13. V místě napojení místní komunikace na silnici III/3834 na začátku úseku a napojení na účelovou komunikaci na Vítovice na konci úseku bude osazena dopravní značka P6 – Stůj, dej přednost v jízdě. Důvodem jsou rozhledové podmínky v křižovatkách. V místě napojení sjezdů z účelové komunikace bude osazena dopravní značka P4 – Dej přednost v jízdě.

14. Z inženýrských sítí je v tělese vozovky nově navržena dešťová kanalizace. Na začátku úseku kříží trasa vozovky v km 0,004 podzemní vedení splaškové kanalizace, v km 0,005 vodovod a v km 0,007 plynovod. V začátku úseku vede trasa v zářezu cca 40 cm, je třeba dbát pokynů správců sítí. Nízké napětí a telefon vede ve vozovce v části I a částečně v části II. Nízké napětí ve správě odběratele se nachází ve vozovce v části II od rozvaděče v km 0,460 a vede kolem hřiště. V km 0,460 se nachází po levé straně za chodníkem rozvaděč podzemního vedení NN. Z důvodu výstavby opěrné zdi bude nutno rozvaděč zpřístupnit buď jeho otočením, nebo jeho přeložením o 10 m dále směrem ke křižovatce.

15. V místě napojení se silnicí na Rousínov je stavba umístěna na pozemku parcelní číslo 1624 ve vlastnictví Jihomoravského kraje. V místě napojení na účelovou komunikaci směr Vítovice je stavba umístěna na pozemcích parcelní číslo 1221/1 a 1363/14 ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

16. **Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace** – vodicí linií chodníku bude vnější hrana od vozovky zvýšená o 6 cm nad chodníkem. Rozměry vždy podélných parkovacích stání pro osoby ZTP jsou navrženy 7,0 m (délka) x 3,5 m (šířka). Rozměry kolmého parkovacího stání pro osoby ZTP jsou navrženy 5,0 x 3,5 m. Podélný sklon chodníku je totožný jako podélný sklon komunikace a ve dvou úsecích je navržen 9,60 % a 9,75 % přesahuje max. povolený sklon 8,33 %. Není možné docílit zmenšení podélného sklonu z důvodu blízkosti zahrad a jejich vstupů a blízkosti hřiště z druhé strany komunikace.
17. Odvodnění komunikace je navrženo pomocí pásových a bodových uličních vpustí. Tyto vpustě budou jednotlivými přípojkami zaústěny do navrhované dešťové kanalizace, která bude napojená do stávající dešťové kanalizace z betonových trub DN 400, která je umístěna podél silnice, a po cca 130 m v křižovatce s místní komunikací je zaústěna do zatrubněné bezejmenné vodoteče, která je přítokem Kovalovického potoka. Dle oborové normy TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ z r. 2013 základním principem koncepce přírodně blízkého hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném povodí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací. Podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přirozeného koloběhu vody. Jsou to opatření a zařízení, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. Srážkové vody spadlé na navrhovanou komunikaci není možné v lokalitě vsakovat, protože podél komunikace se (v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru) nacházejí pouze stavební parcely v soukromém vlastnictví, není zde žádný prostor pro umístění vsakovacího ani retenčního zařízení. **Navrhovaná dešťová kanalizace bude odvádět pouze srážkové vody z veřejné komunikace, ze soukromých pozemků nebude napojována srážková voda ze střech rodinných domů ani jiné zástavby, tato srážková voda bude likvidována na jednotlivých pozemcích.**
18. Navrhovaná **dešťová kanalizace** bude odvádět srážkové vody z nově budované komunikace. Dle ČSN 756101 je pro dešťovou kanalizaci doporučen minimální profil DN 300. Předpokládá se použití plastového potrubí. Pro separaci znečištění z parkovacích ploch bude na kanalizaci v nejnižším místě (pod zaústěním dešťové přípojky z posledního parkovacího stání) osazen odlučovač lehkých kapalin. Navrhovaná dešťová kanalizace bude zaústěna do kanalizace položené podél státní silnice. Kanalizace je z potrubí BE DN 400. Kanalizace odvodňuje úsek státní silnice o délce cca 300 m (z toho polovina úseku je odvodněna otevřeným nezpevněným silničním příkopem, který je do kanalizace zaústěn).
19. Bude položeno nové kanalizační potrubí DN 300. Materiál bude z plastových trub s kruhovou tuhostí min. SN 10. Celková délka potrubí **PP SN 10** bude **571,0 m**. Potrubí bude uloženo v blízkosti středové osy komunikace, lze předpokládat, že v druhé polovině komunikace bude v souběhu uloženo potrubí splaškové kanalizace. Uložení potrubí bude splňovat prostorovou normu ČSN 73 60 05, průměrná hloubka uložení nivelety dešťové kanalizace bude cca 1,9 m pod povrchem komunikace.
20. Součástí stavby je osazení nových kanalizačních šachet z betonových prefabrikátů DN 1000. Předpokládáme osazení 15 ks šachet. Na povrchu budou osazeny v úrovni komunikace litinové poklopy. Na kanalizaci bude ve spodní části osazen odlučovač ropných látek s parametry $Q = 60 \text{ l/s}$ se zbytkovým znečištěním do 5 mg/l – jedná se o kruhovou podzemní nádrž, půdorysný průměr do 3,00 m. Součástí stavby budou dále dešťové přípojky od uličních a pásových vpustí navržených v projektu komunikace, potrubí přípojek bude z PP SN 10, profilu DN 150. Počet přípojek a jejich délka budou zřejmě dle umístění vpustí z projektu komunikace DSP, cca 23 ks přípojek celkové délky cca 50 m. Potrubí bude ukončeno zaústěním do dešťové kanalizace DN 400 podél silnice III / 3834. V místě napojení bude vybudována nová spojná kanalizační šachta.
21. Celková délka potrubí **PP DN 300** bude **571,0 m**. Na kanalizační řad bude použito plastové potrubí z PP. Vzhledem k tomu, že se jedná o dešťovou kanalizaci, je navržena konstrukce stěny potrubí zevnitř hladká a z vnější strany hladká (vícevrstvá) nebo žebrovaná, s kruhovou tuhostí min. 10 kN/m^2 (SN 10).
22. Potrubí bude pokládáno do otevřené rýhy s kolmými stěnami, min. světlé šířky 0,90 m pro potrubí profilu DN 300. Rýha bude pažena např. příložným pažením v celé délce (při současném budování

potrubí splaškové kanalizace **je možné mít pro obě vedení společnou rýhu se společným pažením**). Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl. 100 mm, trubky budou na pískovém podsypu ležet v celé délce rovnoměrně, úhel uložení do pískového lože bude min. 90°. Přípravě základové spáry je třeba věnovat maximální pozornost tak, aby byla provedena již v předepsaném podélném sklonu. Potrubí bude obsypáno 300 mm nad potrubí (rozsah účinné vrstvy). Boční a krycí obsyp potrubí je navržen z hutněného písku o mocnosti min. 100 mm nad vrchol potrubí. V účinné vrstvě bude hutnění prováděno ručně nebo lehkými dusadly, aby nedošlo k deformacím potrubí nebo vychýlení z trasy. Pod zpevněnými plochami (budoucí místní komunikace) bude proveden zásyp rýhy nesedavou a nenamrzavou zeminou - předpokládáme provedení zásypu rýhy vykopanou tříděnou zeminou (zrno do 40 mm), pískem nebo štěrkopískem. Hutnění bude prováděno po vrstvách max. 200 mm (při ručním hutnění po vrstvách 100 - 150 mm). Vytahování pažení bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. Před zásypem potrubí je navrženo provést podrobné zaměření skutečného stavu trasy potrubí.

23. V současné době je v trase navržené kanalizace nezpevněná polní cesta. Projekt komunikace předpokládá její výškovou úpravu – hlavně na začátku a na konci stavby poblíž nápojných bodů na stávající silnici. Z toho důvodu budou poklopy šachet umístěny do nové nivelety komunikace. Nad hutněným zásypem na šířku rýhy bude proveden podklad z hutněné štěrkodrtě (fr. 0 – 63 mm) tl. **410 mm**. Po odstranění provizorní úpravy bude následovat **konečná úprava povrchů, do výše navržené nivelety komunikace** dle projektové dokumentace komunikace.
24. Na nové trase kanalizace bude osazeno **14 ks** typových revizních a lomových šachet. Každá šachta musí být v celém svém rozsahu vodotěsná. Napojení potrubí na šachtu musí být také vodotěsné a flexibilní, aby bylo umožněno rozdílné sedání šachty a připojeného potrubí.
25. Každá šachta bude ukončena kanalizačním poklopem. Budou osazeny poklopy třídy D 400, neboť kanalizace je v celé trase položena v komunikaci. Výškové osazení poklopů je dle návrhu nivelety komunikace z projektové dokumentace komunikace, stupeň DUR. Přesné výškové osazení poklopů se ještě může změnit dle návrhu nivelety budoucí komunikace v projektové dokumentaci komunikace, stupeň DSP. Jsou navrženy poklopy typu BEGU. Vstup do šachet bude pomocí šachtových stupadel zabudovaných ve výrobě, stupadla budou osazena ve vzdálenosti min. 250 mm a budou ocelová s antikorozivním PE povlakem. V přechodovém kónusu bude kapsové stupadlo.
26. V místě napojení na stávající potrubí BET DN 400 v blízkosti státní silnice bude osazena spojná šachta ŠD1. Nově bude také proveden propoj mezi stávající uliční vpustí u státní silnice a šachtou ŠD1 položením přípojky z potrubí PP DN 150, délky cca 0,5 m.
27. Pro separaci znečištění z parkovacích ploch bude na kanalizaci ve spodní části před zaústěním do stávající kanalizace osazen odlučovač lehkých kapalin. Na dané množství bude použit odlučovač lehkých kapalin např. typu **AS-TOP 65RC/EO/PB-SV** – výrobek firmy ASIO (**nebo jiného výrobce stejných parametrů**) s parametry Q = min. 60 l/s se zbytkovým znečištěním do 5 mg/l. Vzhledem k prostorovým možnostem je odlučovač situován do komunikace. Nádrž bude osazena na železobetonovou desku tl. 200 mm. Do úrovně komunikace bude na víku objektu osazen výstupní komín typové kanalizační šachty ukončený kanalizačním poklopem tř. 400.
28. Součástí potrubí kanalizace bude vysazení odboček pro dešťové kanalizační přípojky. Odbočky budou provedeny pomocí odbočné tvarovky. Na potrubí je navrženo osadit cca **21 ks** odboček 45° PP DN 150. Počet odboček bude upřesněn v projektové dokumentaci komunikace, stupeň DSP.
29. Na navrhované kanalizační potrubí budou napojeny nové dešťové vpusti a pásové vpusti, navrhované v rámci projektu komunikace. Předpokládá se napojení cca 2 ks pásových vpustí a 21 ks uliční dešťové vpusti. Poslední dvě uliční vpusti (nejvýše položené) budou napojeny do koncové šachty kanalizace. Potrubí přípojek je navrženo z **PP SN 10** (nebo PVC) **DN 150**, celková délky tras přípojek od vpustí se předpokládá cca **50 m**. Počet uličních a pásových vpustí bude upřesněn v projektové dokumentaci komunikace, stupeň DSP.
30. **Před zahájením stavby musí investor zajistit vytýčení podzemních sítí, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich poškození anebo omezení.**

31. Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.
32. Terén v okolí bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu.
33. Dotčené území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum, příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
34. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky a podmínky dotčených orgánů:

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, komplexní vyjádření ze dne 18. 8. 2015, č.j. OŽP-ČJ/47873-15/SML, komplexní vyjádření ze dne 7. 9. 2016, č.j. OŽP-ČJ/55150-16/SML:

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- ✓ zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u kolaudace.
- ✓ odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy při kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v ustanovení § 2 a § 3 vyhlášky č. 381/2000 Sb., katalog odpadů,
- ✓ zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že bude zemina použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou předloženy u kolaudace,
- ✓ u odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje,
- ✓ původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit podle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného Městským úřadem Šlapanice, odborem životního prostředí.

Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 27. 8. 2015, č.j. OV-ČJ/47862-15/OTR:

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- ✓ stavba podléhá rozhodnutí o povolení úpravy stávajícího sjezdu na silnici III/3834 (§ 10, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.),

- ✓ komunikace bude realizována v souladu s ČSN 73 6110,
- ✓ odstavná a parkovací stání silničních vozidel budou provedena dle ČSN 73 6056,
- ✓ výkopek ani jiný materiál vzniklý při realizaci stavby nebude ukládán na silnici III/3834,
- ✓ při realizaci stavby bude dbáno na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal dne 23. 9. 2016 souhlasné stanovisko HSBM-71-14-1/1-OPST-2016, dne 18. 9. 2015 vydal souhlasné stanovisko HSBM-71-14-13/1-OPST-2015.

Z hlediska připojení pozemních komunikací, řízení dle § 16, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti a plynulosti provozu dle zákona č. 12/1997 Sb., § 1, budou dodrženy následující podmínky:

- ✓ Stavební úpravy a jejich provedení musí v souladu se současně platnými stavebně technickými normami a předpisy.
- ✓ V rozhledových polích sjezdu a nájezdu nesmí být umístěny žádné překážky, které by zhoršovaly rozhledové pole řidiče – viz. ČSN 73 6110.
- ✓ Po dobu realizace stavby bude zajištěna bezpečnost chodců, dopravní řešení vč. užití přechodného dopravního značení, bude předem projednáno a odsouhlaseno SPDI BM – BO a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

Krajská hygienická stanice jihomoravského kraje vydala dne 26. 8. 2015 souhlasné závazné stanovisko KHSJM 35713/2015/BM/HOK, dne 30. 8. 2016 stanovisko KHSJM 48425/2016/BM/HOK na základě předložených podkladů.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště DI BM a BO, vydala dne 2. 9. 2015 stanovisko č.j. KRPB-188802-2/ČJ-2015-0600DI-SKO, bude dodrženo zejména:

- ✓ po celou dobu provádění výkopových prací bude zajištěna bezpečnost chodců,
- ✓ definitivní dopravní značení bude 1 měsíc před uvedením stavby do trvalého užívání stanoveno v souladu s § 77, zákona č. 361/2000 Sb.,
- ✓ dopravní řešení akce vč. užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KRP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, vydaly dne 13. 9. 2016 souhlasné závazné stanovisko č.j. LCR034475/2016, pro splnění následujících podmínek, zejména:

- ✓ během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů, nebezpečnými vodám,
- ✓ stavební materiál, stavební stroje, vzniklé odpady, ani zemina z výkopu, nesmí být umístovány do průtočného profilu vodního koryta a na břehové hrany ve vzdálenosti menší než 6,00 m, v ochranném pásmu vodních toků (na levém, ani na pravém břehu vodního toku) mimo tělesa hráze. Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby zvýšených průtoků a srážkách nedocházelo k jeho splachování do koryta vodního toku,
- ✓ pro vydání stavebního povolení je nutný souhlas vlastníka opevnění/zatrubněné části vodního toku
- ✓ vlastník/investor stavby je povinen po celou dobu celou dobu stavbu udržovat, aby nedocházelo k zanášení části vodního toku a provádět případné opravy celé nebo části stavby na své náklady,
- ✓ nesmí být omezena práva a oprávnění správce toku daná zákonem o vodách č. 254/2001 Sb.,

- musí být umožněn přístup k vodnímu toku při úpravě a údržbě vodního toku,
- ✓ správce toku bude informován (min. 2 dny předem) o zahájení terénních prací,
 - ✓ správce toku neodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora,
 - ✓ zásah do břehového porostu bude projednán dle zákona č. 114/1992 Sb., odsouhlasen příslušným orgánem ochrany přírody a projednán s přímým správcem toku,
 - ✓ správce vodních toků bude po dokončení prací přizván ke kontrole splnění výše uvedených podmínek.

Povodí Moravy, s.p., vydalo dne 31. 8. 2016 souhlasné stanovisko – souhlas s uvedeným záměrem, č.j. PM050166/2016-203/Mat, 28. 8. 2015 stanovisko č.j. PM042451/2015-203/Van.

- ✓ Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- ✓ Do dešťové kanalizace nebude napojována dešťová voda ze střech rodinných domů (ani jiných staveb). Ta musí být likvidována na jednotlivých pozemcích (§ 5 a § 27 vodního zákona, obecné zásady POP, § 20 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

K realizaci jsou stanoveny zejména tyto podmínky:

- ✓ při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich jakost. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu,
- ✓ s veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Zeminu lze použít pro terénní úpravy v místě stavby, stavební odpady je možné předat k recyklaci. Pálení odpadů včetně obalů na volném terénu je zakázáno. Doklady o předání odpadů se stanou součástí stavební dokumentace,
- ✓ při provádění výkopových prací musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin, ani jejich kořenového systému,
- ✓ v případě kácení dřevin je nutné toto v předstihu projednat s příslušným orgánem ochrany přírody, který vydá povolení ke kácení a stanoví náhradní výstavbu,
- ✓ po ukončení akce budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
- ✓ při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace,
- ✓ případné jakékoliv poškození silničního tělesa včetně silniční příkopy při realizaci stavby bude neprodleně opraveno na náklady investora,

35. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Vodárenské akciové společnosti, a. s., vyjádření ze dne 31. 8. 2016, č.j. BV/4306/2016-Hof, ze dne 19. 8. 2015, č.j. BV/3975/2015-Sve, zejména:

- ✓ Stavba dešťové kanalizace bude koordinována s výstavbami vodovodního řádu, splaškové kanalizace a místní komunikace, ke kterým bylo vydáno vyjádření pod č.j. BV/3975/2015-Sve dne 19.8.2015.
- ✓ Dešťovou kanalizaci je třeba v souběhu s navrženým vodovodem a splaškovou kanalizací umístit do takové vzdálenosti, aby nebránila snadnému provádění jejich oprav, event. rekonstrukcím. Min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ bude respektováno pouze při křížení, event. v mimořádně stísněných podmínkách.
- ✓ Při návrhu umístění trvalých staveb (např. sloupků dopravního značení spod.) musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí, které je stanoveno na 1,50 m do DN 500 včetně a 2,50 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu nad DN 500. V tomto prostoru není dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez předchozího odsouhlasení na provozním středisku VAS.

- ✓ Vodovodní armatury zůstanou volně přístupné a ovladatelné. Poklopy šoupátek hydrantů musejí být řádně osazeny do nivelety komunikace a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.). Během stavby nesmí dojít k omezení provozu vodovodního zařízení, ani přístup k němu.
- ✓ Zahájení zemních prací bude oznámeno 14 dní předem na provozním středisku VAS – Pozořice současně s objednávkou na vytýčení kanalizace,
- ✓ kabelové vedení je třeba v souběhu s vodovodem a kanalizací umístit do takové vzdálenosti, aby nebránilo snadnému provádění jeho oprav eventuálně rekonstrukcím. Min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení můžeme respektovat pouze při křížení event. v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízeních nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky),
- ✓ přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. Dojde-li k poškození vodovodu nebo kanalizace, musí být neprodleně opraven odbornou firmou na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
- ✓ Vodovodní a kanalizační řad musí zůstat volně přístupný i do budoucna, a to vně oplocení pozemku na veřejně přístupném místě.

36. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje stanovuje k realizaci uvedené stavby podmínky (stanovisko ze dne 10. 10. 2016 pod č. j. 15218/2016), podmínky ze dne 2. 9. 2015, č.j. 143242015, zejména pak:

- ✓ Dešťová kanalizace bude vybudovaná pro zajištění odvodnění dešťových vod z nově vybudované komunikace. Kanalizační řad bude uložen v nezpevněné krajnici silnice III/3834. Výkop pro napojení kanalizace nebude zasahovat do živičné části komunikace. Výkop bude naplněn nesedavým materiálem, bez použití výkopku (štěrk, šterkopísek), s hutněním po vrstvách v tl. max 0,30 m. Povrch bude uveden do původního stavu.
- ✓ Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění prací v tělese komunikace bude stavba opatřena dopravním značením odsouhlaseným Policií České republiky DI.
- ✓ Stavební úřad s rozšířenou pravomocí, odbor dopravy bude požádán o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace a částečné uzavírce komunikace.
- ✓ Před vlastním zahájením prací prováděcí firma požádá SÚS JmK o vystavení smlouvy na dobu provádění prací při zásahu do komunikace.
- ✓ Při vlastním provádění prací v blízkosti krajské komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění krajské komunikace.
- ✓ Inženýrské sítě budou uloženy ve vzdálenosti min. 5,00 m od konstrukcí silničních objektů.
- ✓ Požadujeme písemné ohlášení zahájení prací v blízkosti krajské komunikace.
- ✓ Případné jakékoliv poškození silničního tělesa při realizaci této stavby bude neprodleně opraveno na náklady investora.
- ✓ Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu.
- ✓ Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
- ✓ Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.
- ✓ Napojení nové místní komunikace na silnici III/3834 bude provedeno na zaříznutou živičnou hranu metodou zalamování jednotlivých konstrukčních vrstev. Veškeré živičné styky budou ošetřeny postřikem.

- ✓ Odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch místní komunikace bude zajištěno vyspárováním do uličních vpustí se zaústěním do nově budované dešťové kanalizace. V místě napojení na krajskou komunikaci bude osazena pásová vpust', která bude zaústěna do stávající silniční příkopy a dešťové kanalizace.
- ✓ Místo zaústění silniční příkopy a pásové vpusti bude rozpracováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení.
- ✓ Doplnující dopravní značení bude hrazeno z prostředků zadavatele a po jeho osazení bude bezplatně předáno do majetku a správy SÚS JmK.
- ✓ Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení nám bude předána k vyjádření.

37. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (vyjádření ze dne 13. 9. 2016, č.j. 5001366451, ze dne 19. 8. 2015, č.j. 5001160751):

- ✓ za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- ✓ stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- ✓ před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- ✓ Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- ✓ pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- ✓ při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- ✓ odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- ✓ v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
- ✓ neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- ✓ před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí

být plynovodní zařízení zasypáno.

- ✓ plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - ✓ neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak). Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Podmínky JMP, a.s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů: SOUBĚH (dle ČSN 73 6005): NTL plynovody (0 - 0,05) bar: do 1 kV = 0,4 m do 10 kV = 0,4 m do 35 kV = 0,4 m do 220 kV = 0,4 m STL plynovody (0,05 - 4) bar do 1 kV = 0,6 m do 10 kV = 0,6 m do 35 kV = 0,6 m do 220 kV = 0,6 m VTL plynovody (4 - 40) bar do 1 kV = 4 m) do 10 kV = 4 m) do 35 kV = 4 m) do 220 kV = 4 m). V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.
 - ✓ KŘÍŽENÍ: Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů: Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.
38. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemkové parcely parcelní číslo pozemkové parcely parcelní číslo 1221/1 (ostatní plocha), 1358 (orná půda), 1359 (ostatní plocha), 1360/4 (ostatní plocha), 1361/15, 1363/14, 1363/15, 1391 (zahrada), 1393 (zahrada), 1395 (zahrada), 1397/2 (zahrada), 1399 (zahrada), 1401 (zahrada), 1446 (zahrada), 1448 (zahrada), 1450/2 (zahrada), 1452/2 (zahrada), 1453/1 (zahrada), 1454 (vodní plocha), 1455 (vodní plocha), 1456 (ostatní plocha), 1624 (ostatní plocha), 1626/1 (ostatní plocha), 1677/8 (orná půda), 1677/11 (orná půda), 1677/5 (orná půda), 1677/13 (orná půda), 1677/17, 1677/22, 1677/26, 1677/41, 1677/27 a 1677/35 v katastrálním území Viničné Šumice v rozsahu 1000 m².
39. Investor stavby zajistí bezodkladně odstranění všech škod způsobených na součástech komunikace, pokud k nim dojde vlivem prováděných prací.
40. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.
41. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
42. **E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Servisní, s.r.o. stanovují k realizaci výše uvedené stavby následující podmínky (vyjádření ze dne 12. 7. 2016 pod č. j. L14369-16128665, ze dne 19. 9. 2016 pod č.j. T13819-16140749, ze dne 12. 8. 2015 pod č.j. L14369-16073974, ze dne 6. 10. 2015 pod č.j. T13819-16083490), zejména:**
- ✓ výkopové práce lze provádět v minimální vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz elektrických zařízení a bezpečnost osob,

- ✓ dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a normy PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení,
- ✓ při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektrických zařízení,
- ✓ v důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění elektrických zařízení,
- ✓ ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD,
- ✓ úpravy či přeložky zařízení společnosti E.ON projedná investor u správce zařízení.

43. Při realizaci výše uvedené stavby budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č. j. 669215/16 ze dne 27. 7. 2015, ze dne 3. 8. 2015, č.j. 657793/15, zejména:

- ✓ stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy,
- ✓ při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí,
- ✓ započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit. Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky,
- ✓ před započetím zemních prací či jakékoliv činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vytýčení tras podzemního vedení SEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou podzemního vedení SEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět,
- ✓ při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení,
- ✓ při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co stavebník obdrží souhlas k pokračování v pracích,
- ✓ manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od nadzemního vedení SEK, aby činnosti v manipulačních a skladovacích plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od nadzemního vedení SEK.

Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Viničné Šumice (IČO - 00488372), Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

Odůvodnění

Úřad městyse Pozořice obdržel dne 17.2.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Úřad městyse Pozořice opatřením ze dne 15.4.2016 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Dne 22.9.2017 pod č.j.StÚ 284/2016 - 4-Ca-ÚŘUS-Výzv-/ byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15 kalendářních dnů ode dne, který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledek nezaplacení poplatku.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Úřad městyse Pozořice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: pozemkové parcely parcelní číslo 1360/7, 1360/19, 1361/13, 1361/12, 1361/14, 1363/8, 1363/11, 1363/10, 1363/13, 1363/12, 1363/9, 1413 (ostatní plocha), 1414/2, 1414/3, 1415 (zastavěná plocha a nádvoří), 1417 (zastavěná plocha a nádvoří), 1422 (zastavěná plocha a nádvoří), 1424 (zastavěná plocha a nádvoří), 1426 (zastavěná plocha a nádvoří), 1428 (zastavěná plocha a nádvoří), 1430 (zastavěná plocha a nádvoří), 1432 (zastavěná plocha a nádvoří), 1434 (zastavěná plocha a nádvoří), 1436 (zastavěná plocha a nádvoří), 1439 (zastavěná plocha a nádvoří), 1441 (zastavěná plocha a nádvoří), 1443 (zastavěná plocha a nádvoří), 1445 (zastavěná plocha a nádvoří), 1447 (zastavěná plocha a nádvoří), 1449 (zastavěná plocha a nádvoří), 1451 (zastavěná plocha a nádvoří), 1453/2 (ostatní plocha), 1625 (ostatní plocha), 1626/4 (ostatní plocha), 1626/2 (ostatní plocha), 1626/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 1626/5 (ostatní plocha), 1626/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 1626/12, 1677/12 (ostatní plocha), 1677/19 a 1965/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Viničné Šumice a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

Ing. Jaromír Beneš, Kateřina Benešová, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ing. Cyril Doležel, Pavel Doležel, Hedvika Doleželová, Josef Drápal, Ing. Lukáš Drápal, Miroslav Drápal, Ing. Daniela Drápalová, E.ON Česká republika, s. r. o., E.ON Distribuce, a.s., E.ON Servisní, s.r.o., GasNet, s.r.o., Vlastimil Hájek, Marie Hájková, Robert Hoffmann, Ing. Daniela Hoffmannová, Jihomoravský kraj, odbor majetkový, Karel Kolář, Vladimír Kvasnica, Miloš Marek, Eva Marková, Jiří Navrátil, Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová, Květoslava Novotná, Obec Viničné Šumice, Dalibor Ondráček, Ing. Oldřich Sedláček, Jana Sedláčková, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Ludmila Šafaříková, Pavel Šipr, Alena Šiprová, Jiří Valehrach, Jana Valehrachová, RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D., Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Vlastníci sousedních pozemků:

pozemková parcela parcelní číslo 1360/19 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1360/7 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1361/14 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1361/12 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1361/13 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/13 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/12 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/9 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/8 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/11 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/10 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1413 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1414/3 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1414/2 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1415 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1417 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1422 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1424 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1426 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1428 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1430 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1432 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1434 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1436 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1439 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1441 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1443 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1445 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1447 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1449 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1451 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1453/2 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1625 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/5 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/7 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/12 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/4 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/2 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/3 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1677/19 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1677/12 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1965/1 v katastrálním území Viničné Šumice

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Upozornění:

Jedná o stavbu, která podle § 122 odst. 1 stavebního zákona může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

otisk úředního razítka

Ing. Bronislava Častková v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Obec Viničné Šumice (IČO - 00488372), Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice, IdDS: 6zabwqd

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

Ing. Jaromír Beneš (nar. 10.3.1974), Květná 396/13, Moravany, 664 48 Moravany

Kateřina Benešová (nar. 2.5.1975), Květná 396/13, Moravany, 664 48 Moravany

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (IČO - 04084063), Olšanská 2681/6, Praha - Žižkov, 130 00 Praha, IdDS: qa7425t

Ing. Cyril Doležel (nar. 14.2.1946), Viničné Šumice 159, 664 06 Viničné Šumice

Pavel Doležel (nar. 27.1.1974), Viničné Šumice 390, 664 06 Viničné Šumice

Hedvika Doleželová (nar. 5.12.1938), Bartáková 2251/9, Brno - Líšeň, 628 00 Brno

Josef Drápal (nar. 30.1.1951), Viničné Šumice 16, 664 06 Viničné Šumice

Ing. Lukáš Drápal (nar. 23.3.1975), Viničné Šumice 459, 664 06 Viničné Šumice

Miroslav Drápal (nar. 28.2.1926), Viničné Šumice 177, 664 06 Viničné Šumice

Ing. Daniela Drápalová (nar. 14.4.1979), Viničné Šumice 459, 664 06 Viničné Šumice

E.ON Česká republika, s. r. o. (IČO - 25733591), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IdDS: 3534cwz

E.ON Distribuce, a.s. (IČO - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IdDS: nf5dxbu

E.ON Servisní, s.r.o. (IČO - 25186213), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IdDS: fdbdvmf

GasNet, s.r.o. (IČO - 27295567), Klíšská 940/96, Ústí nad Labem - Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IdDS: rdxzhzt

Vlastimil Hájek (nar. 3.2.1954), Viničné Šumice 156, 664 06 Viničné Šumice

Marie Hájková (nar. 2.2.1959), Viničné Šumice 156, 664 06 Viničné Šumice

Robert Hoffmann (nar. 31.12.1975), Kvapilova 2505/3, Brno - Žabovřesky, 616 00 Brno

Ing. Daniela Hoffmannová (nar. 21.8.1986), Kvapilova 2505/3, Brno - Žabovřesky, 616 00 Brno

Jihomoravský kraj, odbor majetkový (IČO - 70888337), Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 602 00 Brno, IdDS: x2pbqzq

Karel Kolář (nar. 1.1.1959), Šumická 396, Pozoříce, 664 07 Pozoříce

Vladimír Kvasnica (nar. 23.5.1961), Viničné Šumice 156, 664 06 Viničné Šumice

Miloš Marek (nar. 8.1.1953), Viničné Šumice 252, 664 06 Viničné Šumice

Eva Marková (nar. 30.1.1957), Viničné Šumice 252, 664 06 Viničné Šumice

Jiří Navrátil (nar. 3.1.1963), Viničné Šumice 12, 664 06 Viničné Šumice

Pavel Navrátil (nar. 4.5.1954), Viničné Šumice 12, 664 06 Viničné Šumice

Jitka Navrátilová (nar. 12.4.1933), Viničné Šumice 12, 664 06 Viničné Šumice

Květoslava Novotná (nar. 9.4.1954), Cacovická 1595/66a, Brno - Husovice, 614 00 Brno

Dalibor Ondráček (nar. 17.6.1990), Viničné Šumice 155, 664 06 Viničné Šumice

Ing. Oldřich Sedláček (nar. 1.5.1965), Viničné Šumice 385, 664 06 Viničné Šumice

Jana Sedláčková (nar. 12.2.1970), Viničné Šumice 385, 664 06 Viničné Šumice

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (IČO - 70932581), Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 601 82 Brno, IdDS: k3nk8e7

Ludmila Šafaříková (nar. 11.7.1947), Viničné Šumice 39, 664 06 Viničné Šumice

Pavel Šipr (nar. 11.6.1968), Botanická 47/47, Brno - Ponava, 602 00 Brno

Alena Šiprová (nar. 12.1.1968), Viničné Šumice 157, 664 06 Viničné Šumice

Jiří Valehrach (nar. 3.7.1963), Viničné Šumice 154, 664 06 Viničné Šumice

Jana Valehrachová (nar. 8.3.1969), Viničné Šumice 154, 664 06 Viničné Šumice

RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (nar. 21.9.1980), Molákova 2782/16, Brno - Líšeň, 628 00 Brno

Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (nar. 23.8.1981), Molákova 2782/16, Brno - Líšeň, 628 00 Brno

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO - 49455842), Soběšická 820/156, Brno - Lesná, 638 00 Brno, IdDS: siygxrm

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

pozemková parcela parcelní číslo 1360/19 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1360/7 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1361/14 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1361/12 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1361/13 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/13 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/12 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/9 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/8 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/11 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1363/10 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1413 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1414/3 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1414/2 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1415 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1417 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1422 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1424 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1426 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1428 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1430 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1432 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1434 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1436 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1439 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1441 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1443 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1445 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1447 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1449 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1451 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1453/2 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1625 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/5 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/7 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/12 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/4 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/2 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1626/3 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1677/19 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1677/12 v katastrálním území Viničné Šumice
pozemková parcela parcelní číslo 1965/1 v katastrálním území Viničné Šumice

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Obecní úřad Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

Úřad městysu Pozořice, Na Městečku 14, Pozořice, 664 07 Pozořice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (IČO - 70884099), Zubatého 685/1, Brno - Zábrdovice, 614 00 Brno, IdDS: ybiaiuv

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (IČO - 71009191), Jeřábkova 1847/4, Brno - Černá Pole, 602 00 Brno, IdDS: jaaai36

Město Šlapanice, odbor životního prostředí (IČO - 00282651), Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, 664 51 Šlapanice, IdDS: 2xfbbgj

Město Šlapanice, odbor výstavby, oddělení dopravy (IČO - 00282651), Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, 664 51 Šlapanice, IdDS: 2xfbbgj

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště DI BM a BO, Kounicova 687/24, Brno - Veveří, 602 00 Brno, IdDS: jydai6g

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

položky 17, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč

položky 17, odst. 1 písm. h) sazebníku ve výši 3000,- Kč

položky 18, odst. 1 písm. e) sazebníku ve výši 1000,- Kč

celkem 24000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 26.9.2017.